



浙江万泰特钢有限公司  
ZHEJIANG WANTAI ESPECIALLY STEEL CO., LTD

质量证明书  
QUALITY CERTIFICATE



TBQ23P1001M GPC23P10006M 16223P10005M



订货单位: 许可证号: (浙) XK05-001-00011 地址: 浙江省嘉善县姚庄镇万泰路366号  
CUSTOMER LICENSE NO. ADDRESS  
合同编号: 证明书号: 2412001642 总理重 t: 291.360  
COTRACT NO. CERTIFICATE WEIGHT  
交货标准: GB 1499.2-2024 签发日期: 交货状态: 热轧带肋钢筋  
SPECIFICATION DATE OF ISSUE DELIVERY STATE Hot-rolled Ribbed Bar  
收货单位: 上海利展 发货日期: 2024/12/23 车号: 8988  
PURCHASER DATE OF DELIVERY CAR NUMBER

| 炉批号<br>HEAT NO                                             | 牌号<br>STEEL<br>GRADE | 规格<br>DIMENSION | 定尺<br>长度 | 理重                  | 数量 | 合计      | 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % |                             |     |                  |    |                                                           |                  | 力学性能 MECHANICAL PROPERTIES |     |          |     |    |    |          |      | 抗震性能                    |      |                   |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|---------------------|----|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------------|----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----|----------|-----|----|----|----------|------|-------------------------|------|-------------------|------|
|                                                            |                      | mm              | m        | t                   | q  | t       | C                           | Si                          | Mn  | P                | S  | V                                                         | Ceq              | $R_m$                      |     | $R_{eL}$ |     | A  |    | $A_{gt}$ |      | $R^o_m/R^o_{eL}$        |      | $R^o_{eL}/R_{eL}$ |      |
|                                                            |                      |                 |          |                     |    |         | $\times 10^{-2}$            |                             |     | $\times 10^{-3}$ |    |                                                           | $\times 10^{-2}$ | MPa                        |     | MPa      |     | %  |    |          |      |                         |      |                   |      |
| CA2412441                                                  | HRB400E              | 36              | 9        | 1.942               | 30 | 58.26   | 25                          | 41                          | 124 | 25               | 31 | 16                                                        | 49               | 590                        | 610 | 445      | 445 | 18 | 20 | 13.6     | 14.5 | 1.33                    | 1.37 | 1.11              | 1.11 |
| CB2412444                                                  | HRB400E              | 36              | 9        | 1.942               | 30 | 58.26   | 25                          | 41                          | 125 | 26               | 31 | 16                                                        | 49               | 595                        | 580 | 440      | 455 | 22 | 19 | 12.5     | 13.1 | 1.35                    | 1.27 | 1.10              | 1.14 |
| CA2412440                                                  | HRB400E              | 36              | 9        | 1.942               | 30 | 58.26   | 23                          | 43                          | 126 | 25               | 31 | 16                                                        | 47               | 595                        | 580 | 450      | 445 | 21 | 22 | 13.6     | 13.1 | 1.32                    | 1.30 | 1.13              | 1.11 |
| CB2412442                                                  | HRB400E              | 36              | 9        | 1.942               | 30 | 58.26   | 25                          | 40                          | 127 | 22               | 33 | 16                                                        | 49               | 585                        | 590 | 455      | 440 | 21 | 19 | 14.2     | 13.6 | 1.29                    | 1.34 | 1.14              | 1.10 |
| CA2412436                                                  | HRB400E              | 10              | 9        | 1.944               | 30 | 58.32   | 24                          | 42                          | 127 | 21               | 22 | 15                                                        | 47               | 585                        | 590 | 460      | 450 | 18 | 22 | 16.3     | 12.3 | 1.27                    | 1.31 | 1.15              | 1.13 |
| 表面及外形尺寸                                                    |                      | 合格              |          | 冷弯180°              |    | D=5d 合格 |                             | 反弯 正90° 反20°                |     | D=6d 合格          |    | <div>浙江万泰特钢有限公司<br/>质检印章<br/>QUALITY SEAL<br/>质检专用章</div> |                  |                            |     |          |     |    |    |          |      | 制单：周曼<br>审核：刘江<br>签发：李冰 |      |                   |      |
| SURFACE AND SIZE                                           |                      | PASS            |          | BEND TEST           |    | PASS    |                             | REBEND TEST                 |     | PASS             |    |                                                           |                  |                            |     |          |     |    |    |          |      |                         |      |                   |      |
| 备 注：无质量证明书专用章印记无效<br>REMARKS: INVALID WITHOUT QUALITY SEAL |                      |                 |          | 重量偏差                |    | 合格      |                             | 金相组织                        |     | 合格               |    |                                                           |                  |                            |     |          |     |    |    |          |      |                         |      |                   |      |
|                                                            |                      |                 |          | WEIGHT<br>DEVIATION |    | PASS    |                             | METALLOGRAPHIC<br>STRUCTURE |     | PASS             |    |                                                           |                  |                            |     |          |     |    |    |          |      |                         |      |                   |      |

尊敬的客户:用前先要验证,如有异议请保留实物并来函说明。  
FOR CUSTOMERS:TEST BEFORE USE,CLAIM FOR DISCREPANCIES WITH DEFAULT GOODS.

本公司已通过ISO9001质量体系认证  
APPROVED BY ISO9001