



浙江万泰特钢有限公司  
ZHEJIANG WANTAI ESPECIALLY STEEL CO., LTD

质量证明书  
QUALITY CERTIFICATE



TBQ23P1001M GPC23P10006M 16223P10005M



订货单位: 许可证号: (浙) XK05-001-00011 地址: 浙江省嘉善县姚庄镇万泰路366号  
CUSTOMER LICENSE NO. ADDRESS  
合同编号: 证明书号: 2601001139 总理重 t: 33.777  
COTRACT NO. CERTIFICATE WEIGHT  
交货标准: GB 1499.2-2024 签发日期: 交货状态: 热轧带肋钢筋  
SPECFICATION DATE OF ISSUE DELIVERY STATE Hot-rolled Ribbed Bar  
收货单位: 上海利展 发货日期: 2026/01/23 车号: 苏JZ7756  
PURCHASER DATE OF DELIVERY CAR NUMBER

| 炉批号<br>HEAT NO                                              | 牌号<br>STEEL<br>GRADE | 规格<br>DIMENSION | 定尺<br>长度 | 理重                  | 数量 | 合计      | 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % |                             |     |                  |    |                                                                                       |                  | 力学性能 MECHANICAL PROPERTIES |          |     |     |                                                            |                  |      |                   | 抗震性能 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|---------------------|----|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|-----|-----|------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                             |                      |                 |          |                     |    |         | C                           | Si                          | Mn  | P                | S  | V                                                                                     | Ceq              | $R_m$                      | $R_{eL}$ | A   |     | $A_{gt}$                                                   | $R^o_m/R^o_{eL}$ |      | $R^o_{eL}/R_{eL}$ |      |      |      |      |
|                                                             |                      | mm              | m        | t                   | q  | t       | $\times 10^{-2}$            |                             |     | $\times 10^{-3}$ |    |                                                                                       | $\times 10^{-2}$ | MPa                        | MPa      | %   |     |                                                            |                  |      |                   |      |      |      |      |
| CB2601479                                                   | HRB500E              | 25              | 9        | 1.975               | 8  | 15.8    | 25                          | 49                          | 146 | 24               | 30 | 47                                                                                    | 53               | 715                        | 705      | 560 | 555 | 19                                                         | 20               | 14.2 | 11.9              | 1.28 | 1.27 | 1.12 | 1.11 |
| CB2601413                                                   | HRB500E              | 12              | 9        | 1.998               | 8  | 15.984  | 25                          | 50                          | 150 | 18               | 34 | 60                                                                                    | 54               | 720                        | 720      | 540 | 560 | 22                                                         | 18               | 13.7 | 15.4              | 1.33 | 1.29 | 1.08 | 1.12 |
| CA2601483                                                   | HRB500E              | 14              | 9        | 1.993               | 1  | 1.993   | 25                          | 49                          | 148 | 26               | 34 | 48                                                                                    | 54               | 705                        | 715      | 555 | 560 | 20                                                         | 19               | 11.8 | 11.8              | 1.27 | 1.28 | 1.11 | 1.12 |
|                                                             |                      |                 |          |                     |    |         |                             |                             |     |                  |    |                                                                                       |                  |                            |          |     |     |                                                            |                  |      |                   |      |      |      |      |
|                                                             |                      |                 |          |                     |    |         |                             |                             |     |                  |    |                                                                                       |                  |                            |          |     |     |                                                            |                  |      |                   |      |      |      |      |
| 表面及外形尺寸                                                     |                      | 合格              |          | 冷弯180°              |    | D=6d 合格 |                             | 反弯 正90° 反20°                |     | D=7d 合格          |    |  |                  |                            |          |     |     | 质量负责人:<br>制单: 周曼<br>审核: 刘江<br>签发: 李冰<br>CHIEF OF INSPECTOR |                  |      |                   |      |      |      |      |
| SURFACE AND SIZE                                            |                      | PASS            |          | BEND TEST           |    | PASS    |                             | REBEND TEST                 |     | PASS             |    |                                                                                       |                  |                            |          |     |     |                                                            |                  |      |                   |      |      |      |      |
| 备 注: 无质量证明书专用章印记无效<br>REMARKS: INVALID WITHOUT QUALITY SEAL |                      |                 |          | 重量偏差                |    | 合格      |                             | 金相组织                        |     | 合格               |    |                                                                                       |                  |                            |          |     |     |                                                            |                  |      |                   |      |      |      |      |
|                                                             |                      |                 |          | WEIGHT<br>DEVIATION |    | PASS    |                             | METALLOGRAPHIC<br>STRUCTURE |     | PASS             |    |                                                                                       |                  |                            |          |     |     |                                                            |                  |      |                   |      |      |      |      |

尊敬的客户:用前先要验证,如有异议请保留实物并来函说明。

本公司已通过ISO9001质量体系认证

FOR CUSTOMERS:TEST BEFORE USE,CLAIM FOR DISCREPANCIES WITH DEFAULT GOODS.

APPROVED BY ISO9001